

Unidades Móviles de Gas CO2 50 y 100 Lbs.

MODELO
333 Y 334



ESPECIFICACIONES	DIOXIDO DE CARBONO (CO2)	
Número de Modelo	333	334
Aplicador	Manguera y Cureno con Válvula de Cierre.	
Rango U/L	20B:C	
Capacidad (lb/kg)	50 / 22.7	100 / 45.4
Peso de Embarque	257 / 116.8	461 / 209.3
Tiempo de Descarga (seg)	44 + 5	74 + 8
Alcance de Descarga (ft./m.)	10 - 5 / 3.04 - 4.57	
Rango de Operación de Temp. (F/C)	-40° a +120° / -40° a +49°	
Largo de manguera (ft./m.)	15 / 4.5	40 / 12.1
Diámetro de Manguera (ft./m.)	.25 / .635	
Ruedas de Acero (in./cm)	36 x 6 / 91.44 x 15.24	
Altura (in./cm)	52 / 132.08	
Ancho (in./cm)	28 / 72.12	
Profundidad (in./cm)	45 / 114.3	
Aprobado por la guardia costera	SI	

Son unidades rodantes de altos volúmenes de CO2 en presentaciones de 50 ó 100 Lb. (2 cilindros de 50 lb.), con especificación para cumplir con las normas oficiales gubernamentales y/o de la guardia costera. De construcción dura y fácil de operar con válvula de acción rápida tipo "T" y con válvula en la corneta para cerrar el flujo del gas. Una opción lógica para áreas de fuego Clase B:C donde un agente no contaminante es requerido y donde la protección de extintores o el número de personal sea limitado para combatir un incendio.

Unidad móvil de gas HALOTRON I 65/150 LB. STORED PRESSURE / PRESION CONTENIDA

MODELO
673, 674, 675



ESPECIFICACIONES	HALOTRON I 65/150 LB.		
Número de Modelo	673	674	675
Agente	HALOTRÓN		
Rango U/L	40A:60B:C	10A:80B:C	10A:80B:C
Capacidad (lb/kg)	65 / 29.5	150 / 68.0	150 / 68.0
Peso de Embarque	286 / 129.7	512 / 68.0	610 / 276.7
Tiempo de Descarga (seg)	22	38	38
Rango de Descarga (seg.)	30 - 45 / 9.1 - 13.7		
Rango de Temp. Operacional (F/C)	-40° a +120° / -40° a +49°		
Largo de manguera (in./cm.)	50 / 152		
Diámetro de manguera (in./cm.)	.75 / 1.9		
Llantas (in./cm.)	16 x 4 / 40.6 x 10.2 SEMI-NEUMÁTICA	16 x 4 / 40.6 x 10.2 SEMI-NEUMÁTICA	36 x 6 / 91.44 x 15.24 ACERO
Altura (in./cm)	58 / 147.3	64 / 162.6	64 / 162.6
Ancho (in./cm)	28 / 71.1	30 / 76.2	37 / 94.0
Profundidad (in./cm)	39 / 99.1	42 / 106.7	43 / 109.2
Aprobado por la guardia costera	NO		

Carretilas de gas Halotron I de presión contenida; con cilindro de acero con recubrimiento epóxico y a un solo molde sin costuras, manguera de 15m de neopreno con boquilla de bronce cromado. Las unidades de gas Halotron vienen en capacidades de 65lb o 150lb, con llantas de acero de 36" o las llantas de goma o semi-neumáticas. Diseñadas para cubrir grandes riesgos del tipo "A", "B" y "C" donde sea vital aplicar un agente extintor que no deje el más mínimo daño alterno por aplicación. Las unidades móviles de Halotron Amerex están registradas por la UL y cuentan con una garantía de 6 años por defectos de fabricación. (Presurizadas con gas Argon)