

Unidades Móviles de Presión Contenida
PQS, ABC, REGULAR, PURPURA K
50, 125/150 Lb.

Estas unidades comerciales están disponibles en dos tamaños y tres opciones de químicos. El diseño de la carretilla en ambos tamaños provee protección por su forma de jaulas y una plataforma balanceada para su transportación y operación. Su esbeltez y sus llantas semineumáticas permiten a una persona transportarlos por pasillos angostos, puertas y áreas confinadas. Los químicos y la presión están selladas en el agente cilíndrico, listos para su rápida descarga y siempre están protegidos contra la contaminación.

Las unidades rodantes de presión contenida de AMEREX son de bajo costo en mantenimiento y servicio.



MODELO
495, 496, 497



MODELO
488, 489, 490

| ESPECIFICACIONES | 50 LB. QUÍMICO SECO | | | 125 / 150 QUÍMICO SECO | | |
|---|----------------------------|---------|-----------|------------------------|------------|------------|
| Número de Modelo | 495 | 496 | 497 | 488 | 489 | 490 |
| Agente | ABC | REGULAR | PURPURA K | ABC | REGULAR | PURPURA K |
| Rango U/L | 40A:160B:C | 160B:C | 160B:C | 40A:240B:C | 240B:C | 320B:C |
| Capacidad (lb/kg) | 50 / 22.68 | | | 125/56.7 | 150/68.0 | 125/56.7 |
| Peso de Embarque | 174 / 78.88 | | | 344/155.95 | 369/167.28 | 743/337.01 |
| Tiempo de Descarga (seg) | 35 | | | 48 | | |
| Alcance de Descarga (ft./m.) | 25 - 35 / 7.62 - 10.66 | | | 30 - 40 / 9.1 - 12.2 | | |
| Cilindro - DOT4BW240 | 240 / 1656 | | | | | |
| Presión Operada (psi/kPa) | 240 / 1656 | | | | | |
| Presión de Ruptura (Min.) (psi/kPa) | 1200 / 8280 | | | 960 / 6624 | | |
| Rango de Operación de Temp. (F/C) | -40° a +120° / -40° a +49° | | | | | |
| Largo de manguera (ft./m.) | 25 / 7.62 | | | 50 / 15.2 | | |
| Diámetro de Manguera (ft./m.) | .50 / 1.27 | | | .75 / 1.90 | | |
| Ruedas [Semineumáticas] (in./cm) [Acero] (in./cm) | 12.5 x 3.5 / 31.75 x 8.89 | | | 16 x 4 / 40.64 x 10.16 | | |
| Altura (in./cm) | 46 / 116.84 | | | 53.5 / 136.0 | | |
| Ancho (in./cm) | 21.5 / 54.61 | | | 28 / 71.12 | | |
| Profundidad (in./cm) | 24 / 60.96 | | | 40 / 101.6 | | |
| Aprobado por la guardia costera | SI | | | | | |