



# Regular Dry Chemical

Manufacturado y Probado por los  
Estandares ANSI/UL

AMEREX es una Firma Registrada por  
ISO 9001-2000

- ★ Atractivo y durable. De fácil y mínimo costo en mantenimiento y servicio
- ★ Listado Bajo UL y el Servicio de Guarda Costas
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura -65° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador listado en la etiqueta UL

**BC**

**POLVO QUIMICO SECO  
ALMACENADOS PRESURADIZADOS**



Los extintores **REGULARES**; contienen un polvo químico seco de bicarbonato de sodio y silicón con aditivos para que fluya libremente y no se ponga pegajoso. Una solución de protección económica para incendios de Clase B y Clase C con un costo inicial bajo incluyendo la recarga. Este químico sofoca los fuegos en líquidos inflamables y gases presurizados y no conduce la electricidad hacia el usuario.

Disponible en unidades móviles y estacionarias

**6 AÑOS DE GARANTIA**

SPECIFICATIONS	REGULAR Dry Chemical								
VALVES	ALUMINUM					BRASS, CHROME PLATED			
Size & Capacity (lbs.)	1	2½	5	5½	10 Tall	20	6	10 Tall	20
Application	Nozzle				Hose and Nozzle				
Model Number	A620T	B403T	B409T	B453	B457	A412	B462	B447	408
U/L Rating	2B:C	10B:C	10B:C	40B:C	60B:C	120B:C	40B:C	60B:C	120B:C
Shipping Wt. (lbs.)	2½	5½	9¼	9½	18	38	13¾	19	39
Height (in.)	10	15½	15¼	15¼	20	23¼	16¼	20½	24
Width (in.)	3½	5¾	5½	7¼	7¾	10¼	8½	8¾	10¼
Depth (Diam. - in.)	2¾	3	4¼	4¼	5	7	5	5	7
Range (ft.)	5 - 8	9 - 15	12 - 18	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21	15 - 21	15 - 21
Discharge Time (Sec.)	10	10	10	14	18	28	14	18	28
Available with Chrome Plated Cylinder	Yes	Yes	Yes	Yes					
F. M. Approved		Yes	Yes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Standard Bracket	Vehicle	Vehicle - Marine		Wall					