

EXTINTORES PORTÁTILES AGENTE QUÍMICO HÚMEDO

Excelente para el uso en los aparatos de cocina incluyendo parrillas al carbon de Gas. Son los mejores extintores portátiles que se pueden comprar para la protección de aparatos de cocina de los restaurantes.

MODELO	B260	B262	B260CG	B262CG
DISEÑO	Manguera y boquilla rociadora			
UL RATING	2A:K			
CAPACIDAD	6 LITER	2.5 GAL	6 LITER	2.5 GAL
PESO DEL ENVÍO (LBS.)	22.5	33.5	22.5	33.5
ALTO (IN.)	19	24.5	19	24.5
ANCHO (IN.)	9	9	9	9
PROFUNDIDAD (IN.)	7	7	7	7
RANGO (PIES)	10-12	10-12	10-12	10-12
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	53	107	53	107
SOPORTE INCLUIDO	Pared	Pared	Pared	Pared

Estándares de prueba: CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.
Aprobado por la Guarda Costera (B260CG y B262CG).

Opciones disponibles: Abrazaderas aprobadas por la USCG listado de UL en la Etiqueta.

Cada modelo ha sido aprobado y listado por la UL para ser Clase K, específicamente para los peligros de las cocinas de restaurantes. Contienen un agente especial basado en acetato de potasio que es más eficiente contra incendios donde están involucrados el uso de aceites de base vegetal. Disponible en dos medidas - 6 litros o 2½ gal. - con un atractivo cilindro de acero inoxidable y su manguera y boquilla de rocío fácil de usar. Los Modelos B260 y B262 son los ideales extintores de fuego PARA USO EN LA COCINA.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 5 años de garantía de su manufactura.
- Diseño presurizado.
- Cilindros de acero inoxidable pulidos.
- Todas sus válvulas de acero inoxidable.
- Exclusivo libre de crevices, cilindro soldado.
- Probado en freidoras comerciales a ansi / ul 711 seguro para uso en fuegos de clase C.
- Rangos de clase 2a para cumplir con todos los requerimientos necesarios requeridos.
- Rango de temperatura +40°f a 120°f.
- Cargados en la fabrica.
- Grandes aros de acero inoxidable para su jalado.
- Conexión movediza en la manguera que le permite a la boquilla la orientación apropiada para su uso.
- Boquilla diseñada con un angulo de 45° para una fácil aplicación.
- El agente es descargado como un fino rocío ayuda que la grasa no salpique y se reencienda enfriando el aparato de cocinar.
- Aplicación precisa de extinsión.
- Etiquetas con código de barras bilingüe.

