

# EXTINTORES PORTÁTILES HIGH PERFORMANCE

*Menor costo inicial y menores costos de mantenimiento. Disponible en unidades rodantes y estacionarias de 125 y 250 lb.*

Estos extintores son la última elección en la extinción de fuegos de alto peligro frecuentemente usado en extremas aplicaciones ambientales. Económicamente –menor costo inicial, bajos costos de mantenimiento y gran confiabilidad que en los extintores operados con cartuchos.

Estándares de prueba: CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.

Opciones disponibles: Abrazadera galvanizada USCG aprobada disponible.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 12 años de garantía del fabricante.
- Cilindros de acero galvanizados.
- Durable pintura en polvo brillante de poliéster (la mejor protección a la corrosión obtenible).
- Todas sus válvulas son de metal.
- Manómetros protegidos.
- Protegido por abajo con botas de goma.
- Rango superiores (vertical y horizontal).
- Opera a alta presión (240 psi).
- Rango de temperatura -65°F a 120°F.
- ABc multi usos, regular, Purpura K.
- Alto rango de flujo, rápida descarga y largo alcance.
- Mejor protección al operador.

- Agarraderas anchas permiten usar guantes en las manos.
- Anillo grande de acero inoxidable.
- Código de barra bilingüe en sus etiquetas.



MODELO	594	581	567	582	568	595	580	584	569	592	564	589	599	566	591
TIPO DE AGENTE	QUÍMICO SECO ABC			QUÍMICO SECO REGULAR		QUÍMICO SECO PURPLE K			QUÍMICO SECO ABC			QUÍMICO SECO PURPLE K			
RENDIMIENTO	FAST FLOW									COMPLIANCE FLOW					
TIPO DE VÁLVULA	LATÓN CROMADO CON PROTECCIÓN DE CALIBRADOR														
DISEÑO	MANGUERA Y BOQUILLA														
CLASIFICACIÓN UL/ULC	2A:40:BC	4A:40B:C	4A:40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	40B:C	20B:C	40B:C	4A:80B:C	10A:120B:C	10A:160B:C	80B:C	120B:C	160B:C
CAPACIDAD (LBS./KG)	13.2/6	20/9	30/13.6	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	30/13.6
PESO ENVÍO (LBS.)	31	42.5	58	42.5	58	31	42.5	42.5	58	31	42.5	58	31	42.5	58
ALTURA (IN.)	17.5	24.75	26.5	24.75	26.5	17.5	24.75	24.75	26.5	17.5	24.75	26.5	17.5	24.75	26.5
ANCHO (IN.)	10.5	10.5	11	10.5	11	10.5	10.5	10.5	11	10.5	10.5	11	10.5	10.5	11
PROFUNDIDA (IN.)	7	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	8	7	7	8
RANGO (INICIAL- FT)	40-50														
TIEMPO DESCARGA(SEC.)	15	18	21	15	17	15	15	10	16	22	30	34	22	29	34
TASA MEDIA DE DESCARGA(LBS./SEC.)	.94	1.20	1.60	1.40	1.76	.94	1.44	2.00	1.88	.59	.65	.95	.61	.67	.81
SOPORTE INCLUIDO	PARED														

