

# EXTINTORES PORTÁTILES AGUA NEBULIZADA

*El sistema de AGUA NEBULIZADA hace que este revolucionario extintor sea ideal para incendios de clase A y para ubicaciones en donde existe un riesgo potencial de incendio de clase C (eléctrico).*

MODELO	B270	B272
LISTADO EN UL y ULC	2A:C	2A:C
CAPACIDAD	1,75 gal	2,5 gal
PESO DEL ENVÍO (LBS.)	7	8
ALTURA (PULG.)	19	24.5
ALTURA CON MANGUERA Y VARILLA INSTALADAS (PULG.)	24.5	27.5
ANCHO (PULG.)	11	11
PROFUNDIDAD (PULG.)	7	7
ALCANCE (INICIAL-PIES)	10-12	10-12
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	72	80
SOPORTE INCLUIDO	Muro NM	
MODELO DE CARGA REQUERIDA	670	671

Estándares de prueba: CAN/ULC-S554 - ANSI/UL8 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.

Opciones disponibles: El modelo 240 puede protegerse del congelamiento a -40°F añadiéndole la recarga anticongelante.

La fina pulverización que sale de la exclusiva boquilla de nebulización provee seguridad frente a una descarga eléctrica, mejora las características de enfriamiento y absorción del agente extintor de manera significativa y reduce la dispersión de materiales en llamas. Los extintores con agua nebulizada de Amerex contienen agua desionizada (se vende por separado), lo que los convierte en los mejores extintores para proteger hospitales, instalaciones de telecomunicaciones y “salas limpias” de fábricas. Los extintores con agua nebulizada de Amerex son fáciles de usar, mantener y reparar.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 5 años de garantía del fabricante.
- Diseño de presión almacenada.
- Cilindros de acero inoxidable con pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo.
- Válvula de metal y cilindro exclusivo sin hendiduras y soldado a tope.
- Rango de temperatura: de +40°F a 120°F.
- Construcción no magnética probada por una agencia independiente para su uso en instalaciones de RMN hasta 11.7 Tesla (incluyendo soporte de colgador de pared).
- No tóxico - No causa problemas respiratorios.
- El agente extintor de agua desionizada con doble paquete de carga 670 y 671 se vende por separado.
- Acabado de pintura blanca sanitaria fácil de limpiar.
- Sin residuos de polvo.
- La varilla ofrece mayor seguridad al operador.
- Clavija de seguridad de acero inoxidable en forma de anilla grande.
- Máxima visibilidad durante la descarga.
- No hay conductividad eléctrica hacia el operador.
- Sin choque térmico o estático.
- Entrenamiento mínimo - fácil de usar.
- El agente extintor más económico disponible.
- Etiquetas bilingües y con código QR.

