

EXTINTORES PORTÁTILES AGENTE QUÍMICO SECO PURPLE K

Una gran selección de extintores en diferentes tipos y medidas en existencia, disponible en unidades rodantes y estacionarias.

Los agentes extintores PURPLE-K contienen un agente químico seco de bicarbonato de potasio especialmente fluidificado y siliconado, que es particularmente eficaz en líquidos inflamables de Clase B y gases presurizados. No conduce la electricidad. Purple-K ha sido elegido como el agente extintor predilecto por las industrias de petróleo, gas, química y de servicios públicos.

MODELO	B410T	B479/B479T	A413	B460	415
TIPO DE VÁLVULA	ALUMINIO ANODIZADO / LATÓN CROMADO				
DISEÑO	BOQUILLA	MANGUERA Y BOQUILLA			
LISTADO EN UL & ULC	10B:C	30B:C	120B:C	80B:C	120B:C
CAPACIDAD (LBS.)	2.5	5	20	10	20
PESO DEL ENVÍO (LBS.)	5.5	9.5	36.4	19.5	38
ALTURA (PULG.)	15.5	15.25	24	20.5	24
ANCHO (PULG.)	5.75	7.25	10.25	8.75	10.25
PROFUNDIDAD (PULG.)	3	4.25	7	5	7
ALCANCE (INICIAL-PIES)	9-15	12-18	15-21	15-21	15-21
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	9.5	12	28	22	28
CILINDRO CROMADO (OPCIONAL)	SÍ	SÍ		SÍ	
SOPORTE INCLUIDO	VEHÍCULO	PARED/VEHÍCULO	PARED		

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 6 años de garantía del fabricante.
- Diseño de presión almacenada.
- Cilindros de acero estirado fiables.
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo.
- Válvula de latón - de gran resistencia.
- Cuerpo de válvula de latón cromado.
- Palanca y mango de acero inoxidable.
- Válvula de aluminio: tareas livianas y pesadas.
- Cuerpo de la válvula de aluminio anodizado.
- Palanca y mango de aluminio anodizado.
- Rango de temperatura: de -65°F a 120°F.
- Fácil y económico de mantener y reparar.
- Clavija de seguridad con anilla grande.
- Etiquetas bilingües y con código QR.



Estándares de prueba: CAN/ULC - S504 - ANSI/UL299 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.

Opciones disponibles: Aprobado por la Guardia Costera de USA (USCG) con etiqueta de soporte listado en UL, cilindros cromados.