



## Amerex Corporation

### ROBUSTO

- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Dependiente Cilindro de Acero
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Con Doble de Flujo que los Modelos Estándares
- Cumple con los Requerimientos de DOT
- Rangos de Temperatura -65°F a 120°F

### USER FRIENDLY

- Fácil y más económico para Mantener y Servir
- Aro Grande para su Halado de Acero Inoxidable
- Etiquetas con Código de Barras y Bi-lingüe

### OPCIONES

- Aprobado por la USCG con Abrazaderas listada por la UL
- ABC, Químicos Regular, o Purpura K



MODELOS (10 LB)

720  
721  
722

MODELOS (20 LB)

760  
761  
762



**ALTO FLUJO** extintores portátiles para aplicaciones donde la distancia de la descarga que excede una libra por segundo es requerida como lo especifica la NFPA 10. Estos extintores utilizan los mismos componentes y estan manufacturados bajo las mismas especificaciones de la U.L. así como Amerex cumple con todos los productos listados.

### ALTO FLUJO - Excede 1 lb. por Segundo de descarga

AGENT TYPE	ABC	ABC	REGULAR	REGULAR	PURPLE K	PURPLE K
MODEL NUMBER	720	760	721	761	722	762
CAPACITY (LBS.)	10	20	10	20	10	20
APPLICATION	HOSE & NOZZLE		HOSE & NOZZLE		HOSE & NOZZLE	
U/L RATING	1A:20B:C	4A:60B:C	20B:C	60B:C	20B:C	60B:C
SHIPPING WEIGHT (LBS.)	19	39	19	39	19	39
DISCHARGE TIME (SEC.)	10	19	10	20	11	20
DISCHARGE RATE (LBS./SEC.)	1.22	1.14	1.15	1.13	1.15	1.08
DISCHARGE RANGE (FT.)	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
HEIGHT (IN.)	20½	24	20½	24	20½	24
WIDTH (IN.)	8¾	10¼	8¾	10¼	8¾	10¼
DEPTH (IN.)	5	7	5	7	5	7
TEMPERATURE RANGE (°F)	-65°F to 120°F					
INCLUDED BRACKET	WALL		WALL		WALL	

Manufacturado y Probado a los Estándares ANSI/UL Cumple con los Estándares de la NFPA 10 ISO-9001 / ISO-14001 Certificado LISTADO POR LA UL

CONFORME A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBAS:

CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 & CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711