

EXTINTORES PORTÁTILES AGENTE QUÍMICO SECO REGULAR

La más amplia selección disponible de tamaños y variedades de extintores.

Los agentes extintores REGULARES contienen un agente químico seco siliconado a base de bicarbonato de sodio con aditivos que fluyen libremente y que no se acumulan. Protección económica de Clase B y C con menor costo inicial y recarga. Este producto químico extingue los incendios por líquidos inflamables y gases presurizados y no conduce electricidad de regreso al operador.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 6 años de garantía del fabricante.
- Diseño de presión almacenada.
- Cilindros de acero estirado fiables.
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo.
- Válvula de latón - de gran resistencia.
- Cuerpo de válvula de latón cromado.
- Palanca y mango de acero inoxidable.
- Válvula de aluminio: tareas livianas y pesadas.
- Cuerpo de la válvula de aluminio anodizado.
- Palanca y mango de aluminio anodizado.
- Rango de temperatura: de -65°F a 120°F.
- Fácil y económico de mantener y reparar.
- Clavija de seguridad con anilla grande.
- Etiquetas bilingües y con código QR.



MODELO	A620T	B403/B403T	B409T	B453/B453T	B457	A412	B462	B447	408
TIPO DE VÁLVULA	ALUMINIO ANODIZADO / LATÓN CROMADO								
DISEÑO	BOQUILLA				MANGUERA Y BOQUILLA				
LISTADO EN UL & ULC	2B:C	10B:C	10B:C	40B:C	60B:C	120B:C	40B:C	60B:C	120B:C
CAPACIDAD (LBS.)	1	2.5	5	5.5	10	20	6	10	20
PESO DEL ENVÍO (LBS.)	2.5	5.5	9.25	9.75	18	36.5	14	19.5	38
ALTURA (PULG.)	10	15.5	15.25	15.25	20	24	16.25	20.25	24
ANCHO (PULG.)	3.5	5.75	5.5	7.25	7.75	10.25	8.5	8.75	10.25
PROFUNDIDAD (PULG.)	2.63	3	4.25	4.25	5	7	5	5	7
ALCANCE (INICIAL-PIES)	5-8	9-15	12-18	12-18	15-21	15-21	15-21	15-21	15-21
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	9.5	9	9	14	19	29	14	18	27
CILINDRO CROMADO (OPCIONAL)	SI	SI	SI	SI					
SOPORTE INCLUIDO	VEHÍCULO	PARED/VEHÍCULO	VEHÍCULO	PARED/VEHÍCULO	PARED				

Estándares de prueba: CAN/ULC-S504 - ANSI/UL299 y CAN/ULC-S508 - ANSI/UL711.

Opciones disponibles: Aprobado por la Guardia Costera de USA (USCG) con etiqueta de soporte listado en UL, cilindros cromados.