

# EXTINTORES DE RUEDAS SERIE Z DE ALTO RENDIMIENTO

*Al igual que nuestras unidades portátiles, los extintores de ruedas de alto rendimiento de la serie Z ofrecen confiabilidad superior, resistencia a la corrosión y costos de mantenimiento asequibles.*

	756	757	758	759
Tipo de agente	ABC	Regular	Purple K	
Clasificación UL y ULC	40A:160B:c	160B:c		120B:c
Capacidad (Lbs / Kg)	250 / 113.4			125 / 56.7
Peso de envío (libras / kg)	775 / 351.3			-
Altura (en / cm)	60 / 152.4			53.5 / 135.9
Ancho (en / cm)	37 / 93.98			34 / 86.4
Profundidad (en / cm)	44 / 111.76			38.5 / 97.8
Tiempo de descarga (segundos)	50	38		30
Rango de descarga (pies / m)	60-80 / 18.19-24.26			50-55 / 15.24-16.76
Temp. De funcionamiento (F / C)	-40° to +120° / -40° to +49°			
Longitud de la manguera (pies / m)	50 / 15.24			
Diámetro de la manguera (pulg. / Cm)	1 / 2.54			
Ruedas [acero] (pulg. / Cm)	36 x 6 / 91.44 x 15.24			
Aprobado por la USCG	Si			

Cada producto de la serie Z está respaldado por nuestra garantía del fabricante de 12 años, la mejor disponible en la industria.

Los extintores de ruedas Amerex tienen un rango y velocidad de flujo excepcionales, lo que los hace ideales para usar con ataques de agentes combinados (espuma o agua) para extinguir los puntos de escape de líquidos inflamables bajo presión. Nuestras unidades con ruedas cumplen con las normas de prueba CAN / ULC S504 y S508, además de ANSI / UL 299 y 711. Cada unidad tiene la opción de estar equipada con ruedas de 36 "x 6" con bandas de rodadura de goma que no producen chispas.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Proceso de pintura patentado resistente a la corrosión.
- Bucles de elevación integrales para carga / posicionamiento a bordo.
- El diseño del carro apoya el cilindro de agente y la manguera sobre el suelo para su protección.
- La válvula de bola de cierre de latón cromado con empuñadura de pistola giratoria supera al aluminio.
- Puerto de llenado separado de 3 "con tapa de latón cromado.
- Manguera reparable en campo de 1 "x 50 'construida con acoplamientos de latón de especificaciones militares.
- Llenado completo de 250 lb, independientemente del tipo de producto químico utilizado, sin tamaños de llenado "nominales".
- Manómetro grande de fácil lectura con protector de manómetro de acero inoxidable.
- Ruedas de huella ancha de 36 "x 6" para facilitar el movimiento de la unidad.

