

# EXTINTORES DE RUEDAS HALOTRÓN I™

65 lb y 150 lb - Halotron I™ de presión almacenada. Los extintores Amerex de Halotron I™ presentan las mismas cualidades que todos los productos Amerex y añaden la comodidad de un agente extintor “limpio”.

MODELO	B673	B674	B675
TIPO DE AGENTE	HALOTRON™ I		
LISTADO EN UL & ULC	4A:80B:C	10A:120B:C	
CAPACIDAD (LBS. / KG)	65 / 29,5	150 / 68	
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	286 / 129,7	512 / 232,2	610 / 276,7
ALTURA (PULG./CM)	58 / 147,3	64 / 162,6	
ANCHO (PULG./CM)	28 / 71,1	30 / 76,2	37 / 94
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	39 / 99,1	42 / 106,7	43 / 109,2
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	22 38		
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	30 - 45 / 9,1 - 13,7		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De -40° a 120° / De -40° a +49°		
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	50 / 15,2		
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./ CM)	.75 / 1,9		
RUEDAS (PULG./ CM)	16 X 4 / 40,64 X 10,2 36 X 2,5 / 91,44 X 6,35		
APROBADO POR USCG	Sí		

Estándares de prueba: CAN/ULC S556 y ANSI/UL 2129. CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711.

Opciones disponibles: Ruedas de 36" x 6" con neumáticos de caucho antichispas.

El agente extintor Halotron I™ ha demostrado ser el líder en la búsqueda de un agente extintor “limpio” alternativo al ser el único agente extintor “limpio” alternativo en obtener la aprobación de la FAA tanto para uso en rampa (vehículo ARFF) como a bordo de una aeronave. Combinando la calidad de los productos Amerex con un agente extintor “limpio” alternativo probado, los extintores con ruedas Amerex de Halotron I™ le ofrecen la mejor relación calidad-precio de la industria.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Accesorios de latón para manguera.
- Válvula de descarga con giro directo.
- Bandas reflectantes.
- Lazos para remolque.
- Sujeciones en acero inoxidable.
- Cilindro, carretilla, soporte de manguera en acero de gran resistencia.
- Cilindros DOT/TC.
- Protector de manómetro en acero inoxidable.
- Válvulas de apertura rápida.
- Válvula de latón cromado.
- Manguera de descarga rápida.
- Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/español) con código de barras.
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño.
- 6 años de garantía.

