

EXTINTORES DE RUEDAS PRESIÓN REGULADA

125/150 lb Presión Regulada - Agente Químico Seco tipo ABC, REGULAR, PURPLE K. Estos modelos operados por cilindros de nitrógeno de 110 pies³ cuentan con un regulador de presión y dos opciones de ruedas.

MODELO	467	468	469	470	471	472
TIPO DE AGENTE	ABC	REGULAR	PURPLE K	ABC	REGULAR	PURPLE K
LISTADO EN UL & ULC	30A:240B:C	240B:C	320B:C	30A:240B:C	240B:C	320B:C
CAPACIDAD (LBS. / KG)	125 / 57	150 / 68	125 / 57	125 / 57	150 / 68	125 / 57
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	404 / 183	429 / 195	404 / 183	432 / 196	457 / 207	432 / 196
ALTURA (PULG./CM)	52 / 132					
ANCHO (PULG./CM)	26 / 66			28 / 71		
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	38 / 97			45 / 114		
TIEMPO DE DESCARGA seg.	48	53	52	48	53	52
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	30 - 40 / 9 - 12					
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	65° a +120° / -54° a +49°.					
CILINDRO DE NITRÓGENO (PIES CÚB. / LITRO)	110 / 3115					
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	50 / 15,24					
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./ CM)	.75 / 1,90					
RUEDAS (PULG./ CM)	16 X 4 / 40,64 X 10,16			36 X 2,5 / 91,44 X 6,35		
APROBADO POR USCG	SI					

Estándares de prueba: CAN/ULC S504 y ANSI/UL 299. CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711.
Opciones disponibles: Ruedas de 36" x 6" o 36" x 2½" con neumáticos antichispas, Tapón de llenado con indicador de presión.

El diseño antiguo y tradicional permite una presión adecuada para asegurar una descarga uniforme y completa del agente químico seco con reserva de presión para purgar la manguera de descarga. Elija las ruedas de caucho semineumáticas de 16" o las ruedas de acero de 36" X 2½" según el área a proteger. Fácil de transportar y manejar por una sola persona.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Collarines de acero inoxidable.
- Tapones de llenado de latón cromado.
- Accesorios de latón para manguera.
- Válvula de descarga con giro directo.
- Cilindro, carretilla, soporte de manguera en acero de gran resistencia.
- Cáncamos de Elevación.
- Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/español) con código de barras.
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño.
- Cilindro de nitrógeno DOT/TC con válvula de latón de apertura rápida.
- Regulador de latón cromado.
- 6 años de garantía.

