

# EXTINTORES DE RUEDAS CON PRESIÓN ALMACENADA

50, 125/150 lb Presión almacenada - Agente químico seco tipo ABC, REGULAR, PURPLE K. Estos extintores comerciales de presión almacenada están disponibles en dos tamaños y tres opciones de agente químico.

MODELO	495	496	497	488	489	490
TIPO DE AGENTE	ABC	REGULAR	PURPLE K	ABC	REGULAR	PURPLE K
LISTADO EN UL & ULC 20A:160B:C	20A:160B:C	160B:C	160B:C	30A:240B:C	240B:C	320B:C
CAPACIDAD (LBS. / KG)	50 / 22,68			125 / 56,7	150 / 68,0	125 / 56,7
PESO DEL ENVÍO (LBS. / KG)	174 / 78,88			344 / 155,95	369 / 167,28	344 / 155,95
ALTURA (PULG./CM)	46 / 116,84			53.5 / 136,0		
ANCHO (PULG./CM)	21,5 / 54,61			28 / 71,12		
PROFUNDIDAD (PULG./CM)	24 / 60,96			40 / 101,6		
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	35			48		
RANGO DE DESCARGA (PIES / M)	25-35 / 7,62 - 10,66 30-40 / 9,1-12,2					
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	De -40° a +120° / De -40° a +49°			De -65° a 120° / De -54° a +49°.		
LONGITUD DE MANGUERA (PIES / M)	25 / 7,62			50 / 15,2		
DIÁMETRO DE MANGUERA (PULG./ CM)	.50 / 1,27			.75 / 1,90		
RUEDAS [SEMI-NEU] (PULG./ CM)	12,5 X 3,5 / 31,75 X 8,89			16 X 4 / 40,64 X 10,16		
APROBADO POR USCG	Sí					

El diseño de tipo carretilla en ambos tamaños proporciona una protección tipo jaula para el cilindro de agente extintor, así como una plataforma bien equilibrada para su transporte y operación. Las ruedas de caucho semi-neumáticas estrechas y de fácil rodamiento permiten el transporte a través de pasillos estrechos, puertas y en áreas confinadas por una persona. El agente químico y la presión están auto-contenidos dentro del cilindro de agente extintor, listos para una actuación instantánea y siempre protegidos de la contaminación. Los extintores de presión almacenada sobre ruedas son menos costosos de comprar, además de tener un mantenimiento y servicio más fácil y económico.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Accesorios de latón para manguera.
- Válvulas de apertura rápida.
- Válvula de Descarga con Giro Directo.
- Válvula de latón - Cromada en modelos de 125 y 150 lb.
- Cáncamos de Elevación en modelos de 125 lb y 150 lb.
- Cilindro, carretilla, soporte de manguera en acero de gran resistencia.
- Cilindros DOT/TC.
- Placas de identificación UL/ULC bilingües (inglés/español) con código de barras.
- Pictograma de instrucciones de gran tamaño.
- Tapón de llenado en latón cromado forjado en modelos de 125 y 150 lb.
- Abertura de llenado de gran tamaño en los modelos de 125 y 150 lb.
- Sujeciones en acero inoxidable.
- Protector de manómetro en acero inoxidable en los modelos de 125 y 150 lb.
- 6 años de garantía.



Estándares de prueba: CAN/ULC S504 y ANSI/UL 299. CAN/ULC S508 y ANSI/UL 711.  
Opciones disponibles: Lazo para remolque.